

# Bomba peristáltica DULCO®flex DF2a

La serie de bombas ideal para piscinas, jacuzzis y centros de spa.



## Rango de capacidad desde 0,4 hasta 2,4 l/h, con una contrapresión máxima de 1,5 bar

El bombeo del medio de dosificación se realiza a través del aplastamiento de la manguera con el rotor en la dirección de flujo. Esto permite prescindir del uso de válvulas y tratar de ese modo el medio de dosificación con más cuidado. Se

aplica siempre que sea suficiente una presión de bombeo baja. Una de ellas sería la dosificación de medios de acondicionamiento en piscinas privadas.

## Ventajas clave

- Las paredes internas lisas evitan la formación de incrustaciones.
- Materiales de la manguera: PharMed® o Viton®
- Funcionamiento casi silencioso
- Manejo sencillo
- Rodillos con suspensión que aumentan la vida útil de la manguera y mantienen constante la presión de rodadura
- Robusta y protegida integralmente contra los chorros de agua, la carcasa de PPE resiste la acción de las sustancias químicas y es a prueba de golpes

## Campo de aplicación

- Dosifica medios de acondicionamiento en piscinas privadas
- Dosifica lubricantes de cinta en máquinas llenadoras de botellas
- Dosifica agentes de limpieza en lavadoras

# Bomba peristáltica DULCO®flex DF2a

La serie de bombas ideal para piscinas, jacuzzis y centros de spa.

## Datos técnicos

Tipo	Capacidad de la bomba		Frecuencia	Conexión	Altura de succión	Capacidad de aspiración sin producto
	bar	l/h				
0204	1,5	0,4	5	6x4/10x4	4	3
0208	1,5	0,8	10	6x4/10x4	4	3
0216	1,5	1,6	20	6x4/10x4	4	3
0224	1,5	2,4	30	6x4/10x4	4	3

Temperatura ambiente admisible: 10-45 °C

Consumo aproximado: 5 W

Duración de la conexión eléctrica: 100 %

Protección: IP 65

Todos los datos se han registrado con agua a 20 °C.