

Letkupumppu DULCO®flex DF2a

Optimaalinen pumppumallisarja uima-altaisiin, poreammeisiin ja wellness-alueille.

ProMinent®



Tuottomäärä 0,4 - 2,4 l/h enint. 1,5 bar vastapaineella

Annostusaine kuljetetaan puristamalla letkua roottorilla virtaussuuntaan. Siihen ei tarvita venttiilejä: Annostusaineen käsittely on hellävaraista. Tyypillisiä käyttötarkoituksia:

kaikkialla, missä pieni syöttöpaine riittää. Esimerkiksi kemikaalien annostukseen yksityisiin uima-altaisiin.

Tuotteen edut

- Sileä sisäseinä vähentää kerrostumia.
- Letkumateriaalit: PharMed® tai Viton®
- Lähes äänetön käyttö
- Helppo käyttää
- Letkun parannettu käyttöikä jousitettujen rullien ansiosta, jotka pitävät rullauspaineen tasaisena
- Tukeva ja roiskevesisuojaattu iskunkestävä ja kemikaaleja sietävä PPE-kotelo

Sovellukset

- Kemikaalien annostus yksityisissä uima-altaissa
- Nauhan voiteluaineen annostus pullojentäytökoneessa
- Puhdistusaineen annostus tiskikoneissa

Letkupumppu DULCO®flex DF2a

Optimaalinen pumppumallisarja uima-altaisiin, poreammeisiin ja wellness-alueille.

Tekniset tiedot

Tyyppi	Syöttömäärä		Kierrosluku kierr./min	Liitäntä ulkohalk. x sisähalk.	Imukorkeus m WS	Imukorkeus m WS
	bar	l/h				
0204	1,5	0,4	5	6x4/10x4	4	3
0208	1,5	0,8	10	6x4/10x4	4	3
0216	1,5	1,6	20	6x4/10x4	4	3
0224	1,5	2,4	30	6x4/10x4	4	3

sallittu ympäristön lämpötila: 10-45 °C

Tehontarve n.: 5 W

Kytentäaika: 100 %

Kotelointiluokka: IP 65

Tiedot 20 °C vedellä