

Slangpump DULCO®flex DF2a

Den optimala pumpserien för simbassänger, bubbelpooler och wellnessanläggningar.



Kapacitetsområde 0,4 - 2,4 l/h, vid max. 1,5 bar mottryck

Dosermediet transporteras genom att slangen trycks ihop med rotorn i flödesriktningen. Därmed krävs inga ventiler: Så behandlas dosermediet på ett skonsamt sätt. Typiska

användningsområden: överallt där ett lägre flödestryck räcker. Exempelvis vid dosering av konditioneringsmedel i privata bassänger.

Fördelar för er

- Slät innervägg minimerar avlagringarna.
- Slangmaterial: PharMed® eller Viton®
- Nästan ljudlös drift
- Enkel hantering
- Slangens livslängd ökar tack vare fjädrade rullar som håller avrullningstrycket konstant
- Robust och skyddad mot vattenstrålar från alla sidor: Kapsling av slagtålig och kemikalieresistent PPE

Användningsområde

- Doserar konditioneringsmedel i privata bassänger
- Doserar bandsmörjningsmedel i maskiner för flaskpåfyllning
- Doserar rengöringsmedel i diskmaskiner

Slangpump DULCO[®]flex DF2a

Den optimala pumpserien för simbassänger, bubbelpooler och wellnessanläggningar.

Tekniska data

Typ	Flöde		Varvtal	Anslutning	Sughöjd	Flödningshöjd
	bar	l/h				
0204	1,5	0,4	5	6x4/10x4	4	3
0208	1,5	0,8	10	6x4/10x4	4	3
0216	1,5	1,6	20	6x4/10x4	4	3
0224	1,5	2,4	30	6x4/10x4	4	3

Tillåten omgivningstemperatur: 10-45 °C

Effektförbrukning ca: 5 W

Tillkopplingstid: 100 %

Kapslingsklass: IP 65

Alla data uppmätta med vatten vid 20 °C